

Technické parametry postřikovače RPS 75

TRYSKA	TLAK [bar]	DOSTŘÍK [m]	PRŮTOK [l/s]	PRŮTOK [l/min]	PRŮTOK [m3/hod]	SRÁŽKOVÁ VYDATNOST ■ mm/hod]	SRÁŽKOVÁ VYDATNOST ▲ mm/hod]
0,75	2,0	8,8	0,043	2,6	0,16	4,0	5,0
	3,0	9,1	0,050	3,0	0,18	4,0	536,0
	3,5	9,1	0,057	3,4	0,20	5,0	6,0
	4,0	9,4	0,063	3,8	0,23	5,0	6,0
1	2,0	9,1	0,057	3,4	0,20	5,0	6,0
	3,0	9,4	0,063	3,8	0,23	5,0	7,0
	3,5	9,4	0,075	4,5	0,27	6,0	7,0
	4,0	9,8	0,082	4,9	0,29	6,0	7,0
1,5	2,0	9,8	0,075	4,5	0,27	5,0	7,0
	3,0	10,1	0,088	5,3	0,32	6,0	8,0
	3,5	10,4	0,102	6,1	0,37	7,0	9,0
	4,0	10,4	0,113	6,8	0,41	8,0	8,0
2	2,0	10,4	0,102	6,1	0,37	7,0	8,0
	3,0	11,0	0,113	6,8	0,41	7,0	8,0
	3,5	11,6	0,127	7,6	0,46	7,0	9,0
	4,0	11,6	0,138	8,3	0,50	7,0	9,0
3	2,0	11,0	0,127	7,6	0,46	8,0	9,0
	3,0	11,6	0,152	9,1	0,55	8,0	10,0
	3,5	12,2	0,170	10,2	0,61	8,0	10,0
	4,0	12,2	0,183	11,0	0,66	9,0	11,0
4	2,0	11,0	0,163	9,8	0,59	10,0	11,0
	3,0	12,2	0,190	11,4	0,68	9,0	11,0
	3,5	12,8	0,215	12,9	0,77	9,0	12,0
	4,0	12,8	0,233	14,0	0,84	10,0	17,0
6	3,0	11,6	0,265	15,9	0,95	14,0	15,0
	3,5	13,1	0,308	18,5	1,11	13,0	15,0
	4,0	14,0	0,347	20,8	1,25	13,0	15,0
	5,0	14,3	0,378	22,7	1,36	13,0	15,0
8	3,0	13,7	0,378	22,7	1,36	14,0	17,0
	3,5	14,6	0,428	25,7	1,54	14,0	17,0
	4,0	14,9	0,480	28,8	1,73	15,0	18,0
	5,0	15,5	0,517	31,0	1,86	15,0	18,0
Trysky s nízkým vzestupem							
1	2,0	6,7	0,075	4,5	0,27	12,0	14,0
	3,0	7,3	0,107	6,4	0,38	14,0	17,0
	3,5	7,9	0,113	6,8	0,41	13,0	15,0
	4,0	8,5	0,127	7,6	0,46	12,0	14,0
3	2,0	8,8	0,190	11,4	0,68	18,0	20,0
	3,0	9,8	0,195	11,7	0,70	15,0	17,0
	3,5	10,7	0,220	13,2	0,79	14,0	16,0
	4,0	11,3	0,240	14,4	0,86	13,0	16,0
4	2,0	9,4	0,215	12,9	0,77	17,0	20,0
	3,0	10,4	0,247	14,8	0,89	17,0	19,0
	3,5	11,3	0,278	16,7	1,00	16,0	18,0
	4,0	11,6	0,297	17,8	1,07	16,0	18,0
6	3,0	11,6	0,410	24,6	1,48	22,0	25,0
	3,5	12,2	0,460	27,6	1,66	22,0	26,0
	4,0	12,8	0,505	30,3	1,82	22,0	26,0
	5,0	13,4	0,543	32,6	1,96	22,0	25,0

srážková vydatnost je počítána pro výšeč 180°, pro celokruh dělte 2, pro čtvrtkruh násobte 2.